

# Casapark 181

## Informazioni tecniche

Essenza	Rovere
Selezione	45
Colore	
Struttura della superficie	spazzolatura, bisellato - 2 lati,
Finitura superficiale	verniciato opaco
Dimensione	2200 x 181 x 14 mm
Numero di strati	3
Spessore legno nobile	~ 3.5 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	3.19 m2/imballo
Origine del nobile	Rovere: Europa, Pino: Europa, Peccio/Abete rosso: Europa
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified TM	
Label francese VOC	A
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compatezza legno nobile	~ 650 kg/m3
Peso per unità di area	~ 7.71 kg/m2
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 38 N/mm2
Parametri di deformazione *2	0.25 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	molto idoneo ( ~0.1 m2 K/W )
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Dfl-s1
Classe di scivolosi	
in base alla normativa bfu R-9729 *3	
in base a CEN/TS 15676 *4	USRV 39
in base a ÖNORM Z 1261 *5	Classe 1
Norma di prodotto	EN 13489

\*1 7% di umidità del legno

Data: 08.01.20

\*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

\*3 Resistenza antisdrucchiolo (rel. Calzature)

\*4 Test di oscillazione

\*5 Coefficiente di frizione allo scorrimento